

ORLIK[®]

COMPRESSORS oilless

BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY

Pístové kompresory s označením ORLIK compressors oilless jsou určeny pro použití v oborech s vysokými nároky na čistotu stlačeného vzduchu, jako např. ve farmacii, zdravotnictví, potravinářském nebo chemickém průmyslu, atd. Kompresory jsou určeny pro průmyslové použití.

Výhody koupě bezmazného pístového kompresoru ORLIK compressors oilless od ORLÍK-KOMPRESORY:

- prvotřídní kvalita
- záruka 3 roky na kompresor a 6 let na tlakovou nádobu
- servis kompresorů zaručen po celé ČR
- malé nároky na údržbu
- snadná zaměnitelnost náhradních dílů
- možnost získat tzv. doklad o náhradním plnění – firma ORLÍK-KOMPRESORY je oprávněna pro své zákazníky vystavit potvrzení o tom, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením. Odběr výrobků a služeb naší firmy Vám pomůže splnit povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu dle § 81 zákona 435/2004 o zaměstnanosti (více na www.nahradniplneni.cz)



SKS 9-O/100

Řada 9 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (m ³ /hod.)	Výkonost vztahena na sací podmínky (m ³ /hod)	Max. výt. přetlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
PKS 9-O/50	15,1	8	8,5	6,5-8,5	1,5	3x400	76	G1/4-I	51	50	819x447x755	016000049011
PKS 9-O/100	15,1	8	8,5	6,5-8,5	1,5	3x400	76	G1/4-I	61	100	1044x447x829	016000048011
SKS 9-O/100	15,1	8	8,5	6,5-8,5	1,5	3x400	76	G3/8"-I	62	100	602x486x1186	016000050001



PKS 25-O/300

Řada 25 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (m ³ /hod.)	Výkonnost vztažena na sací podmínky (m ³ /hod)	Max. výt. přetlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
PKS 25-O/300	42	25	10	7-9	4	3x400	85	G3/4-I	260	300	1785x620x1350	032001011001



PKS 60-O/300

Řada 60 oilless

Typ kompresoru	Nasávané množství (m ³ /hod.)	Výkonnost vztažena na sací podmínky (m ³ /hod)	Max. výt. přetlak (bar)	Rozsah aut. cyklu (bar)	El. motor výkon (kW)	El. motor napětí (V)	Garantovaný akustický výkon Lwa (dB)	Příp. rozměr	Hmotnost (kg)	Objem tl. nádoby (l)	Rozměry (D x Š x V)	Objednací číslo
PKS 60-O/300	79	60	10	7-9	7,5	3x400	85	G3/4-I	330	300	1785x620x1448	032001010001

Kompresory jsou určeny pro prostředí IE 34 dle ČSN EN 60 721-3-3 a kompresorové stanice vybavené tlakovou nádobou jsou schopny pracovat při teplotě okolí od 5 °C do 40 °C, při relativní vlhkosti od 30 % do 80 %.

Váš odborný poradce:



Bližší informace:
 ORLIK-KOMPRESORY výrobní družstvo
 Kubelkova 497, 560 82 Česká Třebová
 Česká republika

tel.: +420 465 507 111
 fax: +420 465 533 018
 e-mail: prodej@orlik.cz
<http://www.orlik.cz>